



# BSR – LITHIUM – VL1250

CE



Moteur électrique

# 4 Ans

4ans de garantie de bon fonctionnement .

La garantie est applicable sur les cellules intérieurs et les composants

Sav en France



Atelier :

25 rue aristide berges –  
31270 Cugnaux

### Type

12v 50Ah – 640Wh

### Tension

12,8v

### Technologie

LiFePO<sub>4</sub>

### Cycle de décharge

2000-3000 à 100% dod

### Poid

7Kg

### Structure

Valise

### Sondeur

Prise rapide sondeur étanche  
- 20A

### Connectique

Prise rapide étanche 60A

### Dimensions

318x257x152h mm

## Cellule 3,2v lifep04

Décharge : 2c soit 100A max

Charge : 1c maxi soit jusqu'à 50A

Cycle : 2000 à 100% dod (décharge)

Tension de charge : 14,6v

Tension de décharge max : 10,50v

Température de charge idéal : 0à45 °C

Température de décharge possible : -25 à +55°C

Anti déflagration

### Protection:

Bms intégré 60a

Fusible 60a

Vis inox

Ecran multifonction avec consommation instantanée



## Connecteur sondeur chargeur ip69 accouplé à visser



Étanche – IP69 accouplé  
Norme Feu : UL94 VO  
Résistant au choc – vibration – sable – mer

La soupape d'auto-pression intégrée de NANUK égalise cette différence de pression atmosphérique. Utilisant une technologie de pointe, le micro-évent permet à l'air de passer tout en empêchant l'eau de pénétrer.



## Connecteur moteur 60A / ip67 accouplé– salin Norme feu UL94VO

